

NEO



Zvedání

Vylepšená verze zapínání břemenového magnetu NEOLIFT pomocí systému Easy Switch. Tento systém Vám umožní břemenový magnet zapínat i vypínat pouze jednou rukou a tím ušetříte minimálně 40% času.



KONSTRUKCE

- + Dvojitý magnetický obvod s neodymií magnety
- + Pro plochý i kruhový profil materiálu
- + Snadná aktivace magnetu
- + Bezpečnostní koeficient nosnosti 3:1 - odtrhová zkouška nosnosti prováděna se vzduchovou mezerou
- + Vysoká odolnost pro provoz ve stížených podmínkách
- + Použití magnetu je schváleno pro teploty do 80°C



APLIKACE

- + Všeude tam, kde se pracuje s ocelí
- + Na dílnách, k manipulaci s nástroji, obrobky
- + Na staveništích, k manipulaci s plechy a profily
- + Ve skladech k manipulaci s plechy, tyčemi, výpalky,
- + Výkovky a trubkami



Katalogové číslo	W [mm]	L [mm]	H [mm]	Ø oka [mm]	Hmotnost [kg]	Testovaná nosnost [kg]	Nosnost pro plochý materiál [kg]	Nosnost pro kruhový materiál [kg]	Ø min / max [mm]
NEO 150	60	93	120	10	3	450	150	65	40/100
NEO 300	100	152	180	16	10	900	300	150	60/200
NEO 600	120	246	180	20	21	1800	600	300	65/270
NEO 1000	146	306	236	20	40	3200	1000	500	100/300
NEO 2000	165	478	273	20	90	6200	2000	1000	150/350